

Q8 WAGNER DF 68

Q8 WAGNER DF 68 è un lubrificante formulato per macchine utensili di elevata precisione, con oli base minerali paraffinici selezionati e con additivi che conferiscono elevate prestazioni antiusura, antiruggine ed anti stick-slip.

E' dedicato all'uso nei circuiti idraulici, nelle guide e nelle slitte di macchine utensili ed offre, in particolare, elevate caratteristiche di demulsività e filtrabilità..

Applicazioni

Q8 WAGNER DF 68 è un prodotto di alta qualità che abbina alle caratteristiche di un buon olio idraulico, quelle tipiche di un olio per guide e slitte, con speciali caratteristiche di resistenza al dilavamento dato dai fluidi da taglio a base acquosa in pressione.

Risponde alle seguenti specifiche internazionali:

- DIN 51524 parte 2 cat HLP
- ISO 3498 cat HG

Caratteristiche medie informative

Gradazioni ISO			68
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m ³	861
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	230
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	cSt	68
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		100
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-30

Proprietà e prestazioni

Q8 WAGNER DF 68 garantisce:

- Elevate doti di demulsività e filtrabilità
- Forte protezione dei particolari della macchina contro la ruggine e la corrosione
- Ottima finitura superficiale dei pezzi lavorati, grazie alle sue particolari caratteristiche di anti stick-slip che consentono uno spostamento delle guide senza saltellamenti
- Eccellenti prestazioni antiusura ed antischiuma nella propria funzione di olio per comandi oleodinamici.